

VS-VAC

Standard Flex-kobling Reduksjon

VAC-Reduksjonskobling anvendes der dimensjonene til de to rørene som skal skjøtes, skiller seg vesentlig fra hverandre.

Koblingene er trinnstøpte for å kunne håndtere så mange variasjoner som mulig, og muliggjør et raskt og økonomisk alternativ uten behov for ekstra foringer.

Om dimensjons forskjellen på rørene er større enn koblingens dimensjons toleranse, tilpasses dette enklest ved å kombinere reduksjonskoblingen med en eller flere gummiforinger (se VS-VBC serien).

Koblingen er eksentrisk i utførelse.

- Trykktoleranse: 0.6 bar
- Materiale: Syrefast 316 / EPDM




Artikkelnr	NRF	A	B	C	Trykk
VS-VAC1001	2258728	100.0	100-115	40-50	0.6
VS-VAC1002	2258729	100.0	100-115	50-64	0.6
VS-VAC1201	2258732	100.0	105-120	35-45	0.6
VS-VAC1221	2258733	100.0	110-122	80-95	0.6
VS-VAC1225	2258734	120.0	110-122	48-56	0.6
VS-VAC1226	2258735	100.0	110-122	60-68	0.6
VS-VAC1361	2258736	120.0	121-136	80-95	0.6
VS-VAC1362	2258737	100.0	121-136	100-115	0.6
VS-VAC1452	2258738	120.0	130-145	110-125	0.6
VS-VAC1552	2258739	120.0	140-155	90-105	0.6
VS-VAC1602	2258741	120.0	144-160	110-122	0.6
VS-VAC1603	2258742	120.0	144-160	121-136	0.6
VS-VAC1702	2258744	120.0	155-170	110-125	0.6
VS-VAC1703	2258745	120.0	155-170	130-145	0.6
VS-VAC1922	2258747	120.0	170-192	110-122	0.6
VS-VAC1923	2258748	120.0	170-192	121-136	0.6
VS-VAC1924	2258749	120.0	170-192	144-160	0.6
VS-VAC2000	2258751	150.0	180-200	130-145	0.6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

VS-VAC

Standard Flex-kobling Reduksjon




Artikkelnr	NRF	A	B	C	Trykk
VS-VAC2001	2258752	150.0	180-200	155-170	0.6
VS-VAC2100	2258753	150.0	185-210	100-115*	0.6
VS-VAC2101	2258754	150.0	185-216	160-180	0.6
VS-VAC2105	2258755	150.0	185-210	144-160	0.6
VS-VAC2152		150.0	195-215	100-115	0.6
VS-VAC2154	2258756	150.0	190-215	160-165	0.6
VS-VAC2254	2258758	150.0	200-225	160-175	0.6
VS-VAC2352	2258759	150.0	210-235	110-122	0.6
VS-VAC2353	2258761	150.0	210-235	121-136	0.6
VS-VAC2354	2258762	150.0	210-235	144-160	0.6
VS-VAC2355	2258763	150.0	210-235	170-192	0.6
VS-VAC2356	2258764	150.0	210-235	190-215	0.6
VS-VAC2654	2258765	150.0	240-265	144-160	0.6
VS-VAC2655	2258766	150.0	240-265	170-192	0.6
VS-VAC2656	2258767	150.0	240-265	190-215	0.6
VS-VAC2657	2258768	150.0	240-265	210-235	0.6
VS-VAC2754	2258769	150.0	250-275	160-175	0.6
VS-VAC2756	2258771	150.0	250-275	220-225	0.6
VS-VAC2904	2258772	150.0	265-290	144-160	0.6
VS-VAC2906	2258773	150.0	265-290	190-2153	0.6
VS-VAC2907	2258774	150.0	265-290	210-235	0.6
VS-VAC2908	2258775	150.0	265-290	235-260	0.6
VS-VAC2956	2258776	150.0	270-295	185-210*	0.6
VS-VAC3003	2258777	150.0	275-300	180-200*	0.6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

VS-VAC

Standard Flex-kobling Reduksjon



Artikkelnr	NRF	A	B	C	Trykk
VS-VAC3204	2258778	150.0	295-320	144-160	0.6
VS-VAC3205	2258779	150.0	295-320	170-192	0.6
VS-VAC3207	2258781	150.0	295-320	210-235	0.6
VS-VAC3208	2258782	150.0	295-320	240-265	0.6
VS-VAC3209	2258783	150.0	295-320	265-290	0.6
VS-VAC3351	2258784	150.0	310-335	180-205*	0.6
VS-VAC3600	2258785	165.0	335-360	295-320	0.6
VS-VAC3608	2258786	165.0	335-360	240-265	0.6
VS-VAC3609	2258787	165.0	335-360	265-290	0.6
VS-VAC3850	2258788	165.0	360-385	300-325	0.6
VS-VAC3858	2258789	165.0	360-385	240-265	0.6
VS-VAC3859	2258791	165.0	360-385	265-290	0.6
VS-VAC4000	2258792	100.0	121-136	110-121	0.6
VS-VAC4208	2258793	165.0	395-420	240-265	0.6
VS-VAC4209	2258794	165.0	395-420	265-290	0.6
VS-VAC5144	2258795	100.0	110-125	100-115	0.6
VS-VAC6000	2258796	150.0	180-200	160-180	0.6
VS-VAC9001	2258797	150.0	260-285	180-205	0.6