

VS-VLC-W

Flex-kobling Large & Wide

VLC-W kobling Large & Wide er ekstra bred (300mm) og gir større toleranse for bevegelse i koblingen, samt håndterer et større gap mellom rørene som skal skjøtes. Disse er tilgjengelig i dimensjoner fra Ø600mm opp til Ø2000mm, og produseres på bestilling.

NB: Rørets ytre diameter må spesifiseres ved bestilling.

Om dimensjons forskjellen på rørene er større enn 20mm, tilpasses dette enklest ved å kombinere koblingen med en eller flere gummiforinger (se VS-VBC serien).

- Trykktoleranse: 1.5 bar
- Materiale: Syrefast 316 / EPDM



Artikkelnr	NRF	A	B	Trykk
VS-VLC-W1000	2258902	300.0	1000-1099	1
VS-VLC-W1100	2258903	300.0	1100-1199	1
VS-VLC-W1200	2258904	300.0	1200-1299	1
VS-VLC-W1300	2258905	300.0	1300-1399	1
VS-VLC-W1400	2258906	300.0	1400-1499	0.6
VS-VLC-W1500	2258907	300.0	1500-1599	0.6
VS-VLC-W1600	2258908	300.0	1600-1699	0.6
VS-VLC-W1700	2258909	300.0	1700-1799	0.6
VS-VLC-W1800	2258911	300.0	1800-1899	0.6
VS-VLC-W1900	2258912	300.0	1900-1999	0.6
VS-VLC-W2000	2258913	300.0	2000-2099	0.6
VS-VLC-W600	2258914	300.0	600-699	1.5
VS-VLC-W700	2258915	300.0	700-799	1.5
VS-VLC-W800	2258916	300.0	800-899	1.5
VS-VLC-W900	2258917	300.0	900-999	1.5