


VS-VSC

Standard Flex-kobling

VSC-Standard brukes hovedsakelig i selvfølls applikasjoner ifbm kloakk- og overvannssystemer for skjøting av rør i samme eller tilsvarende dimensjon. Kan også anvendes som en reparasjonskobling for å tette/reparere evnt rørskafer.

De integrerte slangeklemmene legger til rette for en tett skjøt, uansett om overflaten er glatt eller ru. Om dimensjons forskjellen på rørene er større enn koblingens dimensjons toleranse, tilpasses dette enklest ved å kombinere koblingen med en eller flere gummiforinger (se VS-VBC serien).



- Trykktoleranse: 2.5 bar
- Materiale: Syrefast 316 / EPDM


Artikkelnr	NRF	A	B	Trykk
VS-VSC115	2258959	100.0	100-115	2.5
VS-VSC120	2258961	120.0	110-121	2.5
VS-VSC125	2258962	120.0	110-125	2.5
VS-VSC137	2258963	120.0	120-137	2.5
VS-VSC150	2258964	120.0	125-150	2.5
VS-VSC165	2258965	120.0	140-165	2.5
VS-VSC175	2258966	120.0	150-175	2.5
VS-VSC180	2258967	120.0	160-180	2.5
VS-VSC200	2258968	150.0	175-200	2.5
VS-VSC215	2258969	150.0	190-215	2.5
VS-VSC225	2258971	150.0	200-225	2.5
VS-VSC250	2258972	150.0	225-250	2.5
VS-VSC265	2258973	150.0	240-265	2.5
VS-VSC275	2258974	150.0	250-275	2.5
VS-VSC290	2258975	150.0	265-290	2.5
VS-VSC310	2258976	190.0	285-310	2.5
VS-VSC320	2258977	190.0	295-320	2.5
VS-VSC335	2258978	190.0	305-335	2.5
VS-VSC345	2258979	190.0	315-345	2.5
VS-VSC360	2258981	190.0	340-360	2.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

VS-VSC

Standard Flex-kobling



Artikkelnr	NRF	A	B	Trykk
VS-VSC385	2258982	190.0	355-385	2.5
VS-VSC410	2258983	190.0	385-410	2.5
VS-VSC425	2258984	190.0	400-425	2.5
VS-VSC430	2258985	190.0	405-430	2.5
VS-VSC445	2258986	190.0	420-455	2.5
VS-VSC465	2258987	190.0	435-465	2.5
VS-VSC490	2258988	190.0	465-490	2.5
VS-VSC510	2258989	190.0	480-510	2.5
VS-VSC525	2258991	190.0	495-525	2.5
VS-VSC540	2258992	190.0	510-540	2.5
VS-VSC550	2258993	190.0	520-550	2.5
VS-VSC560	2258994	190.0	530-560	2.5
VS-VSC570	2258995	190.0	540-570	2.5
VS-VSC580	2258996	190.0	555-580	2.5
VS-VSC600	2258997	190.0	570-600	2.5
VS-VSC620	2258998	190.0	590-620	2.5